

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.

PLANTEL VILLAHERMOSA 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROMECHANICO

DOCENTE:

ALUMNO:

MATRICULA:

GRUPO

UNIDAD 1

HERRAMIENTA Y SEGURIDAD

PRACTICA 1

HERRAMIENTA Y EQUIPO

PINZA DE ELECTRICISTA

CARACTERÍSTICAS:

Mordaza adicional trasera para usos múltiples. Dureza Rc Cabeza: 56–60, Cuerpo: 46–50. Recubrimiento antiderrapante en mangos. Ideal para trabajos de electrónica y telefonía.

MARTILLO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS:

Forjados en acero 1045, sometidos a doble tratamiento térmico, dureza para Boca: 56–60 Rc, y para Uña: 46–50 Rc. Cabeza forjada y templada de acero alto carbono, totalmente pulida. Mango fuerte y liviano de fibra de vidrio. Encabados en mangos extra resistentes de fibra de vidrio. Recubrimiento de neopreno antiderrapante que absorbe las vibraciones de los impactos. MO–16LF: uña curva. MOR–16LF: uña recta

MARTILLO DE BOLA CON MANGO

CARACTERÍSTICAS:

Cilindro y bisel maquinados. Cabeza rectificada forjada en acero alto carbono 1045 y con doble tratamiento térmico, dureza 57 Rc en ambas caras. Ideal para trabajos de mecánica industrial y automotriz.

DESARMADOR ESTRELLA Y PLANO

CARACTERÍSTICAS:

Zanco cuadro cónico para ser usado exclusivamente en berbiqués. Forjados en acero alto carbono 1045 forjadas, dureza 47 Rc.

DESARMADOR DE CAJA

CARACTERÍSTICAS:

Ideal para aplicaciones de montajes mecánicos e industriales. Recomendable para trabajos donde el par de apriete no requiere de gran torque.

DADO CUADRADO**Características:**

Paredes con diseño adelgazado que permiten su acceso aún en lugares estrechos.

PINZA DE PUNTA Y CORTE**CARACTERÍSTICAS:**

Mandíbulas estriadas para evitar deslizamiento. Filos templados por inducción para mayor dureza. Mangos recubiertos con vinil antiderrapante. Dureza Rc Punta y Corte: 61-65, Cuerpo: 46-50. Las bocas alargadas y finas permiten trabajar en espacios reducidos.

TALADRO MANUAL DE 12**CARACTERÍSTICAS:**

Para perforaciones en madera, plásticos, etc. Herramienta manual para trabajos ligeros. Mandril porta brocas de 0 - 3/8.

CAUTIN**CARACTERÍSTICAS:**

Exhibidores chicos de 60.0 cm. x 60.0 cm. Con la intención de aprovechar al máximo los espacios en las exhibiciones,

LAMPARAS DE TALLER**CARACTERÍSTICAS:**

LAT-8M y 15M calibre 16, canastilla metálica y aterrizada para foco standard. (No incluido) LAT-8 y 15 calibre 18, clavija de 2 patas, canastilla plástica para foco standard. (No incluido) LAT-8M y 15M con práctico conector incluido en el mango. Cables con doble recubrimiento de PVC en forma redonda para uso rudo.



