

VOCABULARIO DE DBASE III PLUS

1.-@

SINTAXIS: @ <línea,columna> [SAY expresión][[GET variable][PICTURE expresión][RANGE exp,exp]]
[CLEAR][DOUBLE].

Acción: Sitúa el cursor en un lugar determinado de la pantalla, que es definido por línea, columna. La orden @ se puede usar con una o más opciones.

2.-ACCEPT

SINTAXIS: ACCEPT[petición] TO varmen

Acción: Almacena una cadena de caracteres en la variable de memoria varmen. Ejemplo: para visualizar la petición Introduzca el nombre del propietario y almacenar en la variable de memoria PROPIET ACCEPT Introduzca el nombre del propietario: TO PROPIET

3.-APPEND

SINTAXIS: APPEND[BLANK]

Acción: Añade registros a la base de datos. Cuando se ejecuta la orden APPEND se visualiza un registro en blanco y el DBASE III PLUS entra en modo de edición a toda pantalla. Si se usa la opción BLANK, se añade un registro en blanco al final de la base de datos pero no se entra en modo de edición.

4.-ASSIST

SINTAXIS: ASSIST

Acción: Permite operar en el DBASE III PLUS con una serie de menús. Se introducen las órdenes del DBASE II PLUS seleccionando opciones de menú. Para seleccionar menús desde otros menús dentro del ASSIST, pulse las teclas o hasta que el menú deseado esté resaltado y luego pulse return

5.-BROWSE

SINTAXIS: BROWSE [FIELDS lista campos]

Acción: Visualiza una base de datos en la pantalla. Si la base de datos es demasiado grande para caber en la pantalla, solo visualizará los campos que quepan. Se pueden ver más campos desplazándose hacia la derecha o al izquierdo manteniendo pulsado CONTROL y pulsando las teclas- o . Para salvar los cambios que se hayan realizado durante BROWSE, pulse CONTROL-END; para salir de BROWSE pulse CONTROL-ESC. La opción FIELDS visualizará sólo los campos contenidos en la lista-campos

6.-CLEAR

SINTAXIS: CLEAR

Acción: Borra la pantalla y devuelve el cursor a la posición 0,0. CLEAR se puede usar también como una

opción de la orden @, para borrar la pantalla por debajo y a la derecha de la posición especificada por dicha orden @.

Ejemplo: Borrar la pantalla completa CLEAR

Para borrar la pantalla por debajo y a la derecha del cursor en 12,20 introduzca: 12,20 CLEAR

7.-CLOSE

SINTAXIS: CLOSE tipo-archivo

Acción: Cierra todos los tipos de archivo contenidos en tipo-archivo. Tipo-archivo puede ser uno de los cinco siguientes: ALTERNATE, DATABASES, FORMAT, INDEX o PROCEDURE

8.-COUNT

SINTAXIS: COUNT[alcance][FOR/WHILE condición][TO varmen]

Acción: Contabiliza el número de registros que cumplen una condición específica en la base de datos activa

9.-CREATE

SINTAXIS: nom-fich

Acción: Crea un nuevo archivo de base de datos y define su estructura. Si CREATE se introduce sin un nombre de archivo, el DBASE III PLUS le pedirá uno. Si CREATE va seguido por un nombre de archivo se creará una base de datos con ese nombre.

10.-DELETE

SINTAXIS: DELETE [número-registro] [alcance][FOR/WHILE condición]

Acción: Marca registros específicos para ser borrados, si DELETE se usa sin número de registro, el que se marca es el registro actual

11.-DIR

SINTAXIS: DIR [unidad:][nomfich]

Acción: Visualiza el directorio de todos los archivos de base de datos o archivos de un tipo específico si se indica una extensión de archivo

12.-DISPLAY STRUCTURE

SINTAXIS: DISPLAY STRUCTURE

Acción: Visualiza la estructura de la base de datos activa. Se visualiza el nombre del archivo completo y el indicador de la unidad actual, el número de registros, la fecha de última actualización y los nombres de los campos incluyendo sus estadísticas

13.- DISPLAY

SINTAXIS: DISPLAY [alcance][lista-campos][FOR/WHILE condición][OFF]

Acción: Visualiza un registro de la base de datos activa

14.- DO

SINTAXIS: DO nomfich [WITH lista-parámetros]

Acción: Arranca la ejecución de un archivo de órdenes del DBASE III PLUS

15.- DO CASE

SINTAXIS: DO CASE

CASE condición

órdenes...

CASE condición]

Órdenes

[OTHER WISE]

órdenes

END CASE

Acción: Selecciona una acción de entre varias opciones. Las condiciones que siguen a las sentencias CASE son evaluadas hasta que se encuentra una que es cierta.

16.-DO WHILE

SINTAXIS: DO WHILE condición

órdenes...

END DO

Acción: Ejecuta repetidamente las órdenes entre el DO WHILE y el END DO mientras que la condición sea cierta.

17.-EJECT

SINTAXIS: EJECT

Acción: Hace que la impresora realice un salto de página

18.-ERASE

SINTAXIS: ERASE nomfich.ext

Acción: Borra del directorio el archivo indicado. El nombre debe incluir la extensión del archivo

19. –EXIT

SINTAXIS: EXIT

Acción: Sale de un bucle DO WHILE y procede con la primera orden que siga el END DO

20. –GO o GOTO

SINTAXIS: GO o GOTO BOTTOM/TOP/expresión

Acción: Posiciona el puntero de registros en un registro. GO TOP moverá el puntero al principio de la base de datos, mientras que GO BOTTOM lo moverá al final de la base de datos

21. –IF

SINTAXIS: IF condición

órdenes

[ELSE]

órdenes...

END IF

Acción: Orden de toma de decisiones que ejecutara órdenes cuando se cumplan ciertas condiciones. Si la condición de la sentencia IF es cierta, se ejecutarán las órdenes entre el IF y el END IF.

22. –INDEX

SINTAXIS: INDEX ON lista–campos TO nomfich

Acción: Crear un archivo indexado basado en un campo de la base de datos activa

23. –LIST

SINTAXIS: LIST [OFF] [alcance] [lista–campos][FOR/WHILE condición][TO PRINT]

Acción: Proporciona una lista de los contenidos de la base de datos.

24. –LIST STRUCTURE

SINTAXIS: [TO PRINT]

Acción: Este comando es equivalente a DISPLAY STRUCTURE excepto que display no es para cuando la pantalla esta llena, lo que hace a LIST mejor para imprimir listados

25. –LOCATE

SINTAXIS: [<alcance>][FOR<condición>][WHILE<condición>]

Acción: Busca el rango de registros en la base de datos actual, definidos por el alcance, el primer registro que satisface las **condiciones** especificadas si no se especifica **alcance**, **se asume** que es todo. Si se encuentra un registro de tales características, la base de datos queda colocado en ese registro; si se tiene SET TACK ON, se exhibe el número de registro. Se puede usar el comando CONTINUE para buscar registros agregados que satisfagan las mismas **condiciones**. Si no se encuentra más registros dentro del rango definido por el **alcance** especificado y la instrucción WHILE, se presenta un mensaje End of locate scope y la función FOUND() toma el valor F

26.-LOOP

SINTAXIS: LOOP

Acción: Hace que DBASE III PLUS abandone las instrucciones restantes en un ciclo DO WHILE, y regrese inmediatamente a la instrucción DO WHILE, para volver a evaluar la condición

27.-MODIFY STRUCTURE

SINTAXIS: MODIFY STRUCTURE <nombre del archivo>

Acción: Cambia la estructura del archivo de la base de datos actual y ajusta los datos del registro para que correspondan a la nueva estructura DBASE III PLUS. -Crea una copia temporal de la estructura del archivo a la que se puedan hacer cambios luego se agregan los datos desde el archivo original y este archivo se renombra con la extensión BAK (backup, respaldar)

28.-PACK

SINTAXIS: PACK

Acción: Suprime permanentemente de la base de datos actual todos los registros marcados con anterioridad para borrarse y reconstruye cualesquiera índices abiertos con la base de datos en el comando USE. Después de usar el comando PACK en un archivo, no hay forma de recuperar lo borrado; PACK hace utilizable el espacio de discos formalmente ocupado por los registros borrados al nuevo tamaño y el número de registros se actualizan en el disco por lo tanto, se reportan correctamente por el comando DIR sólo después que el archivo se ha cerrado

29.-QUIT

SINTAXIS: QUIT

Acción: Cierra todos los archivos abiertos en el disco y sale de DBASE III PLUS al sistema operativo

30.-READ

SINTAXIS: READ

Acción: Permite la edición de todas las variables exhibidas por comandos @... SAY... GET emitidos en el último comando READ, CLEAR, GETS, o CLEAR. El cursor se coloca inicialmente en la primera variable y todas las variables se pueden editar con los comandos de edición y movimientos estándar del cursor.

31.-REINDEX

SINTAXIS: REINDEX

Acción: Reconstruye todos los archivos índice abiertos con la base de datos actual en el comando USE, basados en las expresiones clave originales almacenados en los archivos índice si el índice original se creó con UNIQUE ON o con la palabra UNIQUE especificada en el comando INDEX el nuevo archivo índice tendrá ese atributo. Si se ha dañado un archivo índice, DBASE III PLUS no podrá leer la expresión clave y se debe usar el comando INDEX en su lugar.

32.- RETURN

SINTAXIS: RETURN [TO MASTER]

Acción: Finaliza la ejecución de un archivo o procedimiento de órdenes

33.- SEEK

SINTAXIS: SEEK expresión

Acción: Busca el primer registro en un archivo índice cuyo campo cumple una expresión específica

34.- SELECT

SINTAXIS: SELECT n o SELECT alias

Acción: Escoge entre 10 posibles áreas de trabajo para archivos de base de datos

35.- SET DATE

SINTAXIS: SET DATE AMERICAN/ANSI/BRITISH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN

Acción: Fija el formato en que se muestran las fechas

36.- SET ECHO

SINTAXIS: SET ECHO ON/OFF

Acción: Determina si las instrucciones de un archivo de órdenes se visualizarán o imprimirán durante su ejecución.

37.- SET ESCAPE

SINTAXIS: SET ESCAPE ON/OFF

Acción: Determina si la tecla ESC puede interrumpir la ejecución de un programa o no

38.- SET INDEX

SINTAXIS: SET INDEX TO nomfich

Acción: Abre el archivo de índice nomfich

39.- SET STATUS

SINTAXIS: SET STATUS ON/OFF

Acción: Activa o desactiva la visualización de la línea de estado del DBASE III PLUS

40.-SET TALK

SINTAXIS: SET TALK ON/OFF

Acción: Determina si las respuestas de las órdenes del DBASE III PLUS se visualizaran en la pantalla o no

41.-SKIP

SINTAXIS: SKIP expresión

Acción: Mueve el puntero de registros. Si no se especifica un valor SKIP mueve el puntero un registro hacia delante. Los valores se pueden expresar como variables de memoria o como constantes

42.-SORT

SINTAXIS: SORT TO nomfich ON nombre-campo [A/D][nombre-campo [A/D]][alcance]

Acción: Crea una copia ordenada de la base de datos entera.

43.-TEXT

SINTAXIS: TEXT

Texto a ser visualizado

END TEXT

Acción: Visualiza bloques de texto desde un archivo de órdenes.

44.-USE

SINTAXIS: USE[nomfich][[INDEX lista-fich][ALIAS alias]

Acción: Abre un archivo de base de datos y sus archivos índice asociados en un área de trabajo

45.-WAIT

SINTAXIS: WAIT [indicación][TO varmen]

Acción: Para la operación de un archivo de órdenes hasta que se pulse una tecla.

46.-ZAP

SINTAXIS: ZAP

Acción: Borra todos los registros de la base de datos activa. La orden ZAP es equivalente a la orden DELETE ALL seguida de una orden PACK.